



RDR155 OTOMATİK KAPI SENSÖRÜ *Automatic Door System*

TEKNİK ÖZELLİKLER Technical features

| | |
|--|--|
| Model <i>Type</i> | RDR155 Otomatik Kapı Sensörü |
| Algılama Yöntemi <i>Detection Method</i> | K-Band 24.05 Ghz-Microdalga hareket sensörü |
| Montaj Yüksekliği <i>Mounting Height</i> | Max 6000 mm |
| Sensör Ölçüleri <i>Sensor Measurements</i> | 110 mm (W) x 48 mm (H) x 56 mm (D) |
| Ayar Opsiyonları <i>Setting Options</i> | Hız hassasiyeti ayarı, açılı ayarı, sensör güç ayarı |
| IP Ölçüleri <i>IP Measures</i> | 54 |
| Besleme Voltajı <i>Supply Voltage</i> | 12-24 |
| Akım Tüketimi <i>Consumption of electricity</i> | < 1 W @12V |
| Güç <i>Power</i> | < 1 W |
| Güç İletimi <i>Power transmission</i> | < 20 dBm |
| Kontakt Çıkışı <i>Contact Output</i> | NO and COM |
| Kontakt Açık Tutma Süresi <i>Contact Open Time</i> | 1,0 sec |
| Nominal Güç <i>Nominal Power</i> | 0,5A 120V AC/1 A24V DC |
| Minimum Algılama Hızı <i>Min. Detection Speed</i> | 0,1 m/s |
| Çalışma Sıcaklığı <i>Operating temperature</i> | -20° ... +55°C |
| Ağırlık <i>Weight</i> | 130 Gr |

KURULUM Installation

